

imageRUNNER C3226i

FIABILITATE, SIGURANȚĂ ȘI PRODUCTIVITATE RIDICATĂ DE LA UN MULTIFUNȚIONAL A3 COLOR

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#)

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER C3226i

UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser color A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor dual core de 1 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WVGA de 17,8 cm/7 inchi
Memorie	Standard: 2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB)
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Maximum: 2.300 de coli (cu casetă de alimentare AW1 opțională)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 650 de coli (cu dispozitiv opțional de finisare intern L1 și tavă de copiere T1)
Capacități de finisare	Sortare, grupare, decalare, capsare, perforare, capsare Eco, capsare la cerere * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile selectate

Tipuri de hârtie acceptate

Tava universală:
subțire, simplă, carton*, reciclată, cretată, colorată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, plicuri
* SR-A3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp)

Caseta superioară:
subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri*
* Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri B (standard).

Caseta inferioară:
subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, cu antet, plicuri*
* Este necesar kitul accesoriilor pentru plicuri A (standard).

Formate de hârtie acceptate

Tava universală:
Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm
Plicuri: COM10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Format personalizat plic: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

Caseta superioară:
Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm
Plic: ISO-C5
* Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri B (standard).

Caseta inferioară:
Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Plicuri*: COM10 Nr. 10, Monarch, DL
* Este necesar kitul accesoriilor pentru plicuri A (standard).

Greutăți acceptate ale suporturilor

Tava universală: 52 - 300 g/mp
Caseta superioară/inferioară: 52 - 256 g/mp
Duplex: 52 - 220 g/mp

Timpi de încălzire (Modul de pornire rapidă: Pornit)

4 secunde sau mai puțin*
*Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramelor de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil
Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin

10 secunde sau mai puțin*
*Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Dimensiuni (l x A x H)	565 x 687 x 891 mm
Spațiu de instalare (l x A)	1168 x 1116 mm
Greutate	Aprox. 74,7 kg, inclusiv tonerul

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare

O față (alb-negru/color): până la 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 20/20 ppm (A4R), până la 15/15 ppm (A3)

Față-verso (alb-negru/color): până la 26/26 ipm (A4, A5R), până la 20/20 ipm (A4R), până la 15/15 ipm (A3)

Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1200 x 1200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6 Opțional: Adobe® PostScript®3™

Imprimare directă

Tipuri de fișiere acceptate:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Destinație de rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online și Universal Print de la Microsoft
O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/iPadOS
Din mar. 2021

Imprimare standard SO

Fonturi PS: 136 Roman
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T*¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*²
*¹ Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1
*² Necesită opțiunea KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE D1

Fonturi

Fonturi PS: 136 Roman
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T*¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*²
*¹ Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1
*² Necesită opțiunea KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE D1

Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afixe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

Sistem de operare

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 sau versiunile ulterioare)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 sau versiunile ulterioare)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 sau versiunile ulterioare)
Din martie 2021

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere

O față (alb-negru/color): până la 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 20/20 ppm (A4R), până la 15/15 ppm (A3)
Față-verso (alb-negru/color): până la 13/13 ppm (A4, A5R), până la 10/10 ppm (A4R), până la 7/7 ppm (A3)

Timpi de ieșire a primei copii

(A4, alb-negru/color): aprox. 7,0/8,7 secunde sau mai puțin
600 x 600

Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600

Copii multiple

Până la 999 de exemplare

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

25-400 % (trepte de 1 %)
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip de original, Mod de intrerupere, Carte pe două pagini, Original față-verso, Sortare, Creare lucrare, N pe 1, Originale de formate diferite, Claritate, Ștergere cadru, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Original de format atipic, Mod color, Copiere rezervată, Mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Standard: alimentator automat de documente duplex [față-verso pe față-verso]
Opțional: capac simplu Y3
Până la 100 de coli

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

Până la 100 de coli

Originale și greutăți acceptate

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale

Greutate hârtie alimentator de documente:

Scanare o singură față: 30 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

Formate de hârtie acceptate

Platan: format max. de scanare: 297,0 x 431,8 mm

Format hârtie alimentator de documente:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Format personalizat: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER C3226i

Viteză de scanare	DADF (ipm: alb-negru/color, A4): Scanare o singură față: 70/70 (300 dpi, trimitere), 51/42 (600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 35/35 (300 dpi, trimitere), 25,5/25,5 (600 dpi, copiere)
Rezoluție de scanare (dpi)	Scanare pentru copiere: până la 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (trimitere, alb-negru) până la 600 x 600, (la cerere, alb-negru) până la 600 x 600 (trimitere, color) până la 300 x 300, (la cerere, color) până la 300 x 300 Scanare pentru fax: până la 600 x 600
Specificații de scanare la cerere	Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 8.1/ 10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitiv mobil, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, opțional: Super G3 FAX
Agendă	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normală), 200 x 200 (fină), 200 x 400* (superfină), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafină), 600 x 600* La cerere: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Modul color este numai alb-negru
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Format fișier	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-lb, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original

SPECIFICAȚII FAX

Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format de trimitere/primire	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Trimis ca A4 ^{*2} Trimis ca B4 scurt
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Suport de stocare	Standard: memorie USB
-------------------	-----------------------

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului

Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)

Securitatea documentelor

Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW[®]), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator[®]), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permițere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permițere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME)
^{*1}Necesită uniFLOW Online / uniFLOW opțional
^{**}Necesită kitul opțional de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală CI

Securitatea rețelei

TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), activare/dezactivare (protocoale/aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail

Securitatea dispozitivului

Standard: inițializare stocare, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime

Administrarea și verificarea dispozitivului

Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare

Temperatură: între 10 și 30 °C
Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)

Sursă de alimentare

220 - 240 V, 50/60 Hz, 4A

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.500 W
În standby: aprox. 44 W^{*1}
În modul inactiv: aprox. 2,0 W^{*2}, aprox. 1,0 W^{*3}

^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate
^{*2} Mod de alimentare LAN wireless DEZACTIVAT
^{*3} Mod de alimentare LAN wireless ACTIVAT

^{*2+3} Modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile din cauza anumitor setări.

Consum tipic de energie (CTE)*: 0,34 kWh

Notă:

Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.

Nivel de putere acustică (LWA_m)

Activ (o față): 6,0 B^{*1}, 0,3 B^{*1}

Presiune acustică (Lp_{Am})

Lângă imprimantă:

Activ (o față): 46 dB^{*1}

^{*1} Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

Standarde

Blue Angel (cerere depusă)

CONSUMABILE

Cartuș de toner

Toner negru/albastru/magenta/galben C-EXV 54

Capacitate toner

(Capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 5%)
TONER NEGRU C-EXV 54: 15.500 de pagini
TONER ALBASTRU/MAGENTA/GALBEN C-EXV 54: 8.500 de pagini

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER C3226i

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare
Instrumente de
gestionare de la distanță

Software de scanare

OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Casetă de alimentare

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Casetă de alimentare AW1:

Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (1.100 de coli) (80 g/mp)
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton,
hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie
preperforată, hârtie cu antet
Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x
457,2 mm
Greutate hârtie: 52 - 256 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 565 x 635 x 248 mm
Greutate: aprox. 16,0 kg

OPȚIUNI DE IEȘIRE

Tavă interioară

Tavă interioară bidirecțională M1:

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp)
Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
B4, B5, B5R: 100 de coli
Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R,
B5, B5R: până la 250 de coli
SRA3, A3, A4R, B4: până la 100 de coli
Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm
Greutate: aprox. 0,7 kg

Tavă de copiere

Tavă de copiere T1:

Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp):
A4, A5R, B5, B5R: 100 de coli
A3, A4R, B4: 75 coli
Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașată la
unitatea principală, când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 0,5 kg

Dispozitiv de finisare intern

Dispozitiv de finisare intern L1:

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp):
Tava superioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 50 de coli
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:
aprox. 50 de coli
Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli
A6R: 30 de coli
Plic: 10 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate capsare:
A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A4R: 40 de coli (52 - 90 g/mp)
A3, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 - 64 g/mp)
8 coli (65 - 81,4 g/mp)
6 coli (82 - 105 g/mp)
Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 575 x 525 x 225 mm (când tava
de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 9,1 kg

Perforator intern cu 2/4 găuri

Perforator intern cu 2/4 găuri D1 (necesită
dispozitivul de finisare intern L1):
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri: A3, A4

Perforator intern cu 4 găuri

Perforator intern cu 4 găuri D1 (necesită dispozitivul
de finisare intern L1):
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Formate acceptate hârtie perforată: A3, A4, A4R,
A5, B4, B5, B5R

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri

Accesoriu cititor de carduri pentru copiere H3
Accesoriu cititor de carduri cu cip B3
Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesoriu cititor de carduri cu cip B4
Kit accesoriu opțional pentru cititor A2
Capac simplu Y3

Altele

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1
Kit imprimantă PS CS1
Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere
universală A1
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru
trimitere universală C1

Opțiuni de trimitere

Kit de imprimare coduri de bare D1
Kit de interfață pentru controlul copierii D1
Placă FAX Super G3 BJ1
Kit pentru fax la distanță A1

Imprimare coduri de bare

Accesorii de sistem

Accesorii de fax

ALTE OPȚIUNI

Accesorii de accesibilitate

Cartușe de capse

Mâner de acces ADF A1
Kit de reglare a suporturilor A1
Capse P1

Software și soluții



Compatibilitate



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2021