



KONICA MINOLTA

bizhub C3351i

Color A4 multifunctional

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICII CLIENT



Operabilitate intuitivă
Operați bizhub ca un smartphone sau o tabletă cu o interfață de utilizator complet personalizată



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Securitate
Integrarea securizată în rețea, criptarea datelor, suprascrierea hard diskului și autentificarea avansată a utilizatorului



Ecosistem aplicații
Eficiență crescută datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta



Servicii
Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță



Sustainabilitate
Numeroase caracteristici eco reduc consumul de energie și costurile

OPȚIUNI

1 CARACTERISTICI AVANSATE

OCR RECUNOAȘTERE TEXT

LK-105v4

Fonturi coduri de bare

LK-106

Fonturi Unicode

LK-107

Fonturi OCR A și B

LK-108

Pachet convertire documente

LK-110v2

ThinPrint® client

LK-111

Serverless pull printing

LK-114

Trusted Platform Module

LK-115v2

Antivirus

LK-116

Activare FOIP

LK-117



2 CONECTIVITATE

Fax board

FK-517

Wireless LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-P08

USB I/F kit

EK-P09

I/F cable pentru modem

CSRC EK-P11

Autentificare biometrică

AU-102

Autentificare card

ID card reader

Kit montare

MK-P08

3 ALTELE

Double feed detection kit

UK-P19

10-Key pad

KP-102

Replacement SSD

EM-908

Suport tastatură

KH-P02

Air cleaning unit

CU-204

Kit de montaj

MK-P09

4 MEDIA INPUT

Tavă hârtie

PF-P27

Castor Base

DK-P06x

Unitate de reglare a înălțimii

PF-P22

Masă copiator

DK-P04x

5 MEDIA OUTPUT

Capsator off-line

FS-P04

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

FUNCȚIONALITĂȚI DE FINISARE



Duplex



Capsare
în colț
(offline)

DESCRIERE

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-105v4 OCR text recognition	PDF și PPTX indexabil
LK-106 Barcode fonts	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Unicode fonts	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 OCR A and B fonts	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-110v2 Document converter pack	Generare documente diverse formate inclusiv DOCX; XLSX și PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Comprimarea datelor de printare pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluție de printare Secure și Follow Me ce nu necesită nici o aplicație server
LK-115v2 Trusted Platform Module	Modul Trusted Platform pentru protecția datelor criptate și decriptate
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® oferă scanare în timp real a tuturor datelor in/out
LK-117 FOIP activation	Fax over IP networks (T.38), necesită kit fax

CONNECTIVITY

FK-517 Fax board	Super G3 fax, digital fax functionality
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-P09 USB I/F kit	Conectare tastatură USB; Bluetooth
EK-P11 I/F cable for CSRC modem	Modem GPRS pentru CSRC
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea degetului
ID Cititor carduri	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-P08 Kit montare	Kit de instalare pentru cititor de carduri ID

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteză sistem A4	Până la 33/33 ppm (mono/color)
Viteză autoduplex A4	Până la 33/33 ppm (mono/color)
Timp de ieșire prima copie A4	5,6/6,3 sec. (mono/color)
Timp de încălzire	Aprox. 13/15 sec. (mono/color) ¹
Tehnologie imagine	Laser
Tehnologie toner	Simitri® V polymerised toner
Dimensiune ecran/rezoluție	10.1” / 1024 x 600
Memorie sistem RAM	5,120 MB (standard/max)
Sistem hard drive	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opțional)
Interfața	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat documente	Până la 80 originale; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF double feed detection	Opțional
Dimensiune hârtie printabilă	A6-A4; dimensiuni custom
Greutate hârtie	60-210 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	600 coli / 2,100 coli (standard/max)
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500; A6-A4; dimensiuni custom; 60-210 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500coli; A4; 60-90 g/m ² (Până la 3 tăvi)
Tavă manuală	100 coli; A6-A4; dimensiuni custom; 60-210 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Grup; Sortare; Capsare (offline)
Duplex automat	A4; 60-210 g/m ²
Capacitate ieșire	Până la 250 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec. 6,500 pagini; Max. ² 96,000 pagini

ALTELE

UK-P19 Double feed detection kit	Detector de alimentare multiplă - reduce erorile și blocajele de hârtie
KP-102 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD pentru a crește capacitatea de stocare
KH-P02 Keyboard holder	Suport pentru plasarea tastaturii USB
CU-204 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
MK-P09 Mount kit	Kit de instalare pentru Air cleaning unit

MEDIA INPUT

PF-P27 Tavă hartie	500 coli, A4, 60-90 g/m ²
DK-P06x Castor Base	Necesar pentru configurarea cu 3x PF-P27
PF-P22 Unitate de reglare a înălțimii	Asigură înălțimea optimă pentru operare
DK-P04x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente

MEDIA OUTPUT

FS-P04 Capsator Off-line	Capsare off-line 20 de coli
--------------------------	-----------------------------

SPECIFICAȚII SISTEM

Durată de viață toner	Negru până la 13,000 pagini CMY până la 9,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Negru până la 159,000 pagini (unitate imagine) CMY până la 55,000 pagini (unitate imagine)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.45 kW
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	420 x 528 x 572 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 39.0 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau mai noi; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (optional); OCR A și B fonts (opțional); Unicode fonts (optional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opțional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare	Până la 45/45 ipm în simplex (mono/color) Până la 90/90 ipm în duplex (mono/color)
Rezoluție scanare	Până la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDFcriptat; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinații scanare	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	Max. A4
Mărire	25-400% în pași de 0.1% ; Auto-zoom

SPECIFICAȚII FAX

Fax standard	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,000 single + 100 grupuri

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Printare securizată; Printare PDF criptat; Recepție fax; Fax polling

FUNCTII SISTEM

Securitate	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®)
Conturi	Până la 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android) optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

² Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

- Toate specificațiile se referă la hârtie de dimensiune A4 de calitate 80 g/m².
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea, precum și de configurațiile rețelei și ale sistemului.
- Durata de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de funcționare, cum ar fi acoperirea paginii pentru o anumită dimensiune a paginii (acoperire de 5% pentru A4). Durata de viață reală a fiecărui consumabil va varia în funcție de utilizare și de alte variabile de imprimare, inclusiv acoperirea paginii, dimensiunea paginii, tipul suportului, imprimarea continuă sau intermitentă, temperatura mediului și umiditatea.
- Unele ilustrații ale produsului conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare.
- Konica Minolta nu garantează că orice specificații menționate vor fi fără erori.
- Toate mărcile și numele de produse pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute prin prezenta.

