



KONICA MINOLTA

bizhub C551i

Multifunctional color A3

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE PENTRU CLIEŢI



Operabilitate intuitivă
Utilizaţi bizhub asemeni unui smartphone sau tabletă cu o interfaţă complet personalizată



Conectivitate mobilă
Printaţi ori când şi de oriunde cu tehnologiile mobile inovatoare Konica Minolta



Securitate
Integrarea securizată în reţea, criptarea datelor, suprascrierea hard diskului şi autentificarea avansată a utilizatorului



Ecosistem de aplicaţii
Eficienţă sporită datorită portofoliului extins de aplicaţii Konica Minolta



Productivitate
Fiabilitate, scanare şi imprimare de mare viteză, combinate cu funcţii puternice de finisare



Sustenabilitate
Numeroase caracteristici eco reduc costurile şi consumul de energie

OPŢIUNI

- 1
- SPECIFICAŢII ÎMBUNĂŢĂŢITE
- Recunoaştere text OCR
LK-105v4

Fonturi cod de bare
LK-106

Fonturi uniceode
LK-107

Fonturi OCR A şi B
LK-108

Kit convertire documente
LK-110v2

Client ThinPrint®
LK-111

Serverless pull printing
LK-114

Modul Trusted Platform
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Activare FOIP
LK-117



- 2
- CONECTIVITATE
- Placă fax
FK-514

Wireless LAN
UK-221

USB I/F kit
EK-608

USB I/F kit
EK-609

Controller Fier
IC-420

Kit interfaţă - IC-420
VI-516

Placă interfaţă - IC-420
UK-115

Autentificare biometrică
AU-102

Autentificare card
cititor ID

Kit montaj
MK-735

- 3
- ALTELE
- Masă de lucru
WT-506

Capsator offline
FS-P04

10-Tastatură
KP-102

Replacement SSD
EM-908

Suport tastatură
KH-102

Unitate filtrare aer
CU-102

- 4
- ALIMENTARE HÂRTIE
- 1x Tavă universală
PC-116

2x Tavă universală
PC-216

Tavă de mare capacitate
PC-416

Tavă de mare capacitate
PC-417

Masă copiator
DK-516x

Tavă de mare capacitate
LU-302

Tavă de mare capacitate
LU-207

Tavă hârtie banner
BT-C1e

- 5
- IEŞIRE MEDIA
- Tavă ieşire media
OT-513

Separator joburi
JS-508

Inner finisher
FS-533

Kit ataşare
MK-607

Kit perforare - FS-533
PK-519

Finisher capsare
FS-539

Unitate releu
RU-513

Finisher broşură
FS-539SD

Unitate releu
RU-513

Kit perforare - FS-539/SD
PK-524

Finisher capsare
FS-540

Unitate releu
RU-513

Finisher broşură
FS-540SD

Unitate releu
RU-513

Kit perforare - FS-540/SD
PK-526

Post inserter - FS-540/SD
PI-507

Separator joburi - FS-540/SD
JS-602

Unitate z-fold - FS-540/SD
ZU-609

LEGENDĂ

- Opţional obligatoriu
- Opţiune
- Opţiunea poate fi instalată doar cu opţionalul de deasupra

FUNCŢIONALITĂŢI FINISARE

- Capsare colţ

Capsare în două puncte

Perforare în două puncte

Perforare în patru puncte

Duplex

Combinăţie mixplex/mixmedia

Pliere mediană

Inserare coli

Pliere tip scrisoare

Broşură

Sortare offset

Pliere tip Z-fold

Printare banner

Capsare colţ (offline)

DESCRIERE

SPECIFICAȚII ÎMBUNĂȚĂȚITE

LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabile
LK-106 Fonturi cod de bare	Printare nativă coduri de bare
LK-107 Fonturi unicode	Printare nativă coduri unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Printare nativă fonturi OCR A și B
LK-110v2 Kit conversie documente	Generează diverse formate, incl. DOCX, XLSX și PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor printate pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluții de printare Secure și Follow Me care nu necesită nicio aplicație server
LK-115v2 Modul Trusted Platform	Modul Trusted Platform pentru protejarea datelor, criptare și decriptare
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus asigură scanarea în timp real a tuturor datelor
LK-117 Activare FOIP	Fax prin rețele IP (T.38), necesită kit de fax

CONECTIVITATE

FK-514 Placă fax	Fax Super G3, funcție de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F kit	Conexiune USB tastatură
EK-609 USB I/F kit	Conexiune USB tastatură; Bluetooth
IC-420 Controllor Fiery	Controllor profesional de printare color
VI-516 Kit interfață - IC-420	Card interfață pentru controllorul Fiery
UK-115 Placă interfață - IC-420	Placă interfață pentru controllorul Fiery
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea vaselor de sânge
Cititor ID	Diferite tehnologii pentru ID card
MK-735 Kit montaj	Kit instalare card ID

ALTELE

WT-506 Masă de lucru	Poziționarea dispozitivului de autentificare
FS-P04 Capsator offline	Capsator offline, capsare 20 de coli
KP-102 10-Tastatură	Pentru utilizare în locul ecranului tactil
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD pentru creșterea spațiului de stocare
KH-102 Suport tastatură	Pentru poziționarea tastaturii USB
CU-102 Unitate filtrare aer	Îmbunătățește calitatea aerului din interior prin reducerea emisiilor

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteză A4	Până la 55/55 ppm (mono/color)
Viteză A3	Până la 27/27 ppm (mono/color)
Viteză duplex automat A4	Până la 55/55 ppm (mono/color)
Viteza de ieșire a primei pagini A4	3.3/4.3 sec. (mono/color) ¹
Timp de încălzire	Aprox. 12/13 sec. (mono/color) ¹
Tehnologie unitate imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® V
Dimensiuni ecran /rezoluție	10.1” / 1024 x 600
Memorie	8,192 MB (standard/max)
Sistem hard drive	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opțional)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoloale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat documente	Până la 300 originale; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Detectare dublă alimentare ADF	Standard
Dimensiuni hârtie printabilă	A6-SRA3; dimensiuni personalizate; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hârtie printabilă	52-300 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	1,150 coli / 6,650 coli (standard/max)
Tavă alimentare hârtie (standard)	1x 500; A6-A3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m ²
Tavă alimentare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 coli; A5-A4; 52-256 g/m ²

ALIMENTARE HÂRTIE

PC-116 1x Tavă universală	500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Tavă universală	2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Tavă de mare capacitate	2,500 coli, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Tavă de mare capacitate	1,500 + 1,000 coli, A5-A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru media și alte materiale
LU-302 Tavă de mare capacitate	3,000 coli, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Tavă de mare capacitate	2,500 coli, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Tavă hârtie banner	Alimentare cu mai multe coli

IEȘIRE MEDIA

OT-513 Tavă ieșire	Tavă de ieșire în loc de finisher
JS-508 Separator joburi	Separator coli fax; etc.
FS-533 Finisher interior	50-coli capsate, 500 coli max. ieșire
MK-607 Kit atașare	Pentru instalarea FS-533
PK-519 Kit perforare - FS-533	Perforare cu 2/4 orificii, comutare automată
FS-539 Finisher capsare	50 coli capsate; 3,200 coli max. ieșire
FS-539SD Finisher broșură	50 coli capsate; finisare broșuri 20 coli; 2,200 coli max. ieșire
PK-524 Kit perforare - FS-539/SD	Perforare cu 2/4 orificii; comutare automată
FS-540 Finisher capsare	100 coli capsate; 3,200 coli max. ieșire
FS-540SD Finisher broșură	100 coli capsate; finisare broșuri 20 coli; 2,700 coli max. ieșire
PK-526 Kit perforare - FS-540/SD	Perforare 2/4 orificii; comutare automată
RU-513 Unitate releu	Pentru instalarea FS-539/SD sau FS-540/SD
JS-602 Separator joburi - FS-540/SD	Separator coli fax; etc.
PI-507 Post inserter - FS-540/SD	Inserare copertă; post finisare
ZU-609 Unitate z-fold - FS-540/SD	Pliere Z-fold pentru printurile A3

SPECIFICAȚII SISTEM

Tavă de mare capacitate	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ²
(opțional)	1x 2,500; A4-SRA3; dimensiuni personalizate; 52-256 g/m ²
Bypass manual	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni personalizate, banner; 60-300 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset; grup; sortare; capsare; capsare (offline); perforare; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșură; inserare ulterioară; pliere Z-fold
Duplex automat	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacitate de ieșire	Până la 250 coli / până la 3,300 coli (standard/max)
Capsare	Max. 100 coli sau 98 coli + 2 coperte (până la 300 g/m ²)
Capacitate capsare la ieșire	Max. 200 seturi
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliere tip scrisoare	Max. 50 seturi; nelimitat (fără tavă)
Broșură	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 300 g/m ²)
Capacitate broșuri	Max. 35 broșuri; nelimitat (fără tavă)
Durata de funcționare (lunar)	Rec. 50,000 pagini; Max. ² 200,000 pagini
Durata de viață a tonerului	Black până la 28,000 pagini CMY până la 28,000 pagini
Durata de viață a unității de imagine	Black până la 240,000/1,000,000 pagini (drum/developer) CMY până la 160,000/1,000,000 pagini (drum/developer)
Consum energetic	220-240 V / 50/60 Hz; mai puțin de 2.00 kW
Dimensiuni (W x D x H)	615 x 688 x 961 mm (fără opționale)
Greutate	Aprox. 100.0 kg (fără opționale)

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ

Rezoluție print	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaj descriere pagină	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistem de operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonturi cod de bare (opțional); Fonturi OCR A și B (opțional); Fonturi unicode (opțional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opțional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII IMPRIMANTĂ (OPȚIONAL)

Controller printare	Embedded Fiery IC-420 v2
Controller CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memorie/HDD	4,096 MB / 500 GB
Limbaj descriere pagină	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistem de operare	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau versiuni ulterioare

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză	Până la 140/140 ipm în modul simplex (mono/color) Până la 280/280 ipm în modul duplex (mono/color)
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Moduri	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a și 1b opțional: PDF indexabil; DOCX/PPTX/XLSX indexabile
Destinații	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIERE

Rezoluție	600 x 600 dpi
Gradație	256 tonuri
Multicopiere	1-9,999
Format original	Max. A3
Mărire	25-400% în pași de 0.1%; Auto-zooming

SPECIFICAȚII FAX

Standard	Super G3 (opțional)
Transmitere	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi
Comprimare	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	Până la 33.6 Kbps
Destinații	2,000 unici + 100 grupuri

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Up to 3,000 documents or 10,000 pages
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	print securizată; printare PDF criptat; primire fax; Fax polling

CARACTERISTICI SISTEM

Securitate	Criterii comune ISO15408 (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL3 și TLS1.1/1.2/1.3; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; Autentificare user; Autentificare log; Printare securizată; Kerberos; Suprascrisere HD; Criptare date HD (AES 256); Fax confidențial; Criptare date utilizator opțional: scanare antivirus în timp real (Bitdefender®)
Conturi de acces	Până la 1,000 conturi utilizatori; suport Active Directory (nume utilizatori + parolă + e-mail + folder smb); Definirea accesului la funcția de utilizator; Autentificare prin dispozitiv mobil (Android) opțional: Autentificare biometrică; Autentificare ID (cititor ID); Autentificare prin dispozitiv mobil (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul de operare și de utilizare

² Dacă volumul maxim este atins într-o perioadă de un an, atunci trebuie efectuat un ciclu de întreținere

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 - 80 g/m².
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea, precum și de configurațiile rețelei și ale sistemului.
- Speranța de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de operare, cum ar fi gradul de acoperire a paginii (5% acoperire pentru A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorile se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.