

HP DesignJet T630 36-in Printer 2025 edition (5HB11D)

Funcții	Imprimare
Viteză de imprimare	30 s/pagină pe A1, 76 pagini A1 imprimate pe oră ^[1]
Picătură de cerneală	5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Duze cap de imprimare	1376
Volumul cartușului de imprimare/ sticlei	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Tipuri de cerneală	Pe bază de coloranți (C, M, Y); pe bază de pigmenti (K)
Cartușe/flacon de imprimare, număr	4 (C, M, Y, K)
Capete de imprimare	1 (cyan, magenta, galben, negru)
Capacitate mare de imprimare (color)	Cu 20 ml de cerneală se imprimă 101 pagini A1, în funcție de rutinele de întreținere ^[2]
Cartuș/flacon de imprimare, culori	Cyan, magenta, galben, negru
Calitatea imprimării color (cea mai bună)	Până la 2400 x 1200 dpi optimizați
Densitate optică maximă (negru)	8 l* min/2,10 D ^[3]
Manipulare material finisat	Alimentare cu coli, alimentare cu role, alimentator automat de coli, sertar pentru suporturi de imprimare, cuțit orizontal automat
Dimensiuni media standard (role, sistem metric)	279-914 mm
Diametrul extern al rolei	100 mm

Număr maxim de role de intrare	1
Greutate maximă rolă	6,2 kg
Suport media recomandat	Q1396A Hârtie universală pentru corespondență HP (certificată FSC®) ^[4] (reciclabilă) ^[5] 610 mm x 45,7 m; hârtie cretată HP C6019B (certificată FSC®) ^[4] (reciclabilă) ^[5] 610 mm x 45,7 m; hârtie cretată grea HP C6029C (certificată FSC®) ^[4] (reciclabilă) ^[5] 610 mm x 30,5 m
Grosime suport	Până la 11,8 mil
Grosime maximă suport (metric)	Până la 0,3 mm
Lățime suport, maximă	914 mm
Principalele tipuri de utilizări	Desene cu linii; prezentări; randări
Suprafață neimprimabilă (coli)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Suprafață neimprimabilă (suport tip rolă)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Dimensiuni suporturi, personalizate	Alimentator automat de coli: de la 210 x 279 la 330 x 482 mm; alimentare manuală: de la 210 x 279 la 914 x 1897 mm
Dimensiuni de suporturi acceptate	Alimentator automat de coli: A4, A3; alimentare manuală: A4, A3, A2, A1, A0
Tipuri suport	Hârtie pentru corespondență și cretată (pentru corespondență, cretată, cretată grea, simplă, alb strălucitor, pentru copii heliografice), hârtie tehnică (hârtie de calc naturală), peliculizată (transparent, mat), hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semi-lucioasă, polipropilenă), autoadezivă (adeziv, polipropilenă)
Greutăți suporturi, recomandate	60-280 g/m ² (alimentare cu rolă/manuală); 60-220 g/m ² (alimentator automat de coli)
Dimensiune model	914 mm

Stocare internă	Fără
Precizie linie	±0,1% ^[6]
Drive pentru imprimantă incluse	Driver rastru pentru Windows și macOS
Limbaje de imprimare	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Tehnologie de imprimare	HP Thermal Inkjet
Lățime minimă linie, teoretică	0,02 mm
Cale de imprimare	Imprimare oriunde cu aplicația HP Smart, HP Click, driver HP pentru macOS, driver HP pentru Windows, compatibilitate cu imprimarea pentru sistemul de operare Chrome, imprimare prin e-mail, HP Print Service Plugin pentru Android, Apple AirPrint
Conectivitate, standard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Imprimare de la distanță activată	Da
Imprimați fișiere de mai multe dimensiuni cu un singur clic	Da
Dimensiuni minime (L x l x h)	1317 x 605 x 932 mm
Dimensiuni pachet (L x l x î)	1470 x 575 x 590 mm
Greutate	34,7 kg
Greutate pachet	55,3 kg
Memorie	1 GB
Emisii de putere acustică (activ, imprimare)	5,8 B(A) (funcționare), < 3,4 B(A) (inactiv)

Emisii de presiune acustică	42 dB (A) (funcționare), < 16 dB (A) (inactiv)
Umiditate de funcționare	20 – 80% umiditate relativă
Interval de umiditate pt. nefuncționare	0 – 95% umiditate relativă
Temperatură de funcționare	De la 5 la 40°C
Temperatură de funcționare	41 to 104°F
Variație temperatură stocare	De la -25 la 55°C
Variație temperatură stocare	-13 to 131°F
Altitudine de funcționare	Până la 3000 m
Procentul de plastic reciclat post-consum din componentele hardware (din greutatea plasticului)	30%
Consum energie	< 35 W (imprimare), < 5,6 W (pregătit), < 2,1 W (repaus), < 0,2 W (standby)
Alimentare curent	Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), maximum 1200 mA
Software inclus	HP Click, aplicația HP Smart, HP Print Preview pentru Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility pentru Windows, HP Support Assistant
Compatibilitate electromagnetică	Conform cu normele pentru clasa B, inclusiv: SUA (reglementări FCC), Canada (ICES), UE (directivele EMC/RED), Australia (ACMA), Noua Zeelandă (RSM), China (CCC), Japonia (VCCI); certificat ca produs din clasa B: Coreea (KCC)
Certificat Energy Star	Da

Certificat de mediu	ENERGY STAR; WEEE; RoHS UE; RoHS UEEA; REACH; ErP; EPEAT Gold
Siguranță	S.U.A. și Canada (certificat CSA); UE (conform cu LVD, EN 60950-1 și EN 62368-1); Rusia, Belarus, Kazakhstan (EAC); Ucraina (UA); Singapore (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS); Mexic (NYCE)
Garanție	Un an garanție hardware limitată
Ce se găsește în cutie	Imprimantă HP DesignJet T630 de 36 inchi, suport pentru imprimantă, alimentator automat de coli, cap de imprimare, cartușe de cerneală inițiale, ax, ghid de referință rapidă, poster de configurare, cablu de alimentare