

imageRUNNER C3326i

# FIABILITATE, SIGURANȚĂ ȘI PRODUCTIVITATE RIDICATĂ DE LA UN MULTIFUNȚIONAL A3 COLOR

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#)

**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageRUNNER C3326i

## UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser color A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor dual core de 1,6 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WVGA de 17,8 cm/7 inchi
Memorie	Standard: 2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: (eMMC) 64 GB Opțional: (SSD) 256 GB
Conexiuni interfațată	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli Maximum: 2.300 de coli (cu casetă de alimentare AW1 opțională)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 650 de coli (cu dispozitiv opțional de finisare intern L1 și tavă de copiere T2)
Capacități de finisare	Sortare, grupare, decalare, capsare, perforare, capsare Eco, capsare la cerere * Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile selectate
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: subțire, simplă, carton*, reciclată, cretată, colorată, de calc, de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, cu antet, plicuri * SRA3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp) Casetă superioară: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri* * Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri B (standard). Casetă inferioară: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, cu antet, plicuri* * Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri A (standard). Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Plicuri: COM10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Format personalizat plic: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Plic: ISO-C5 * Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri B (standard). Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Plicuri*: COM10 Nr. 10, Monarch, DL * Este necesar kitul accesoriilor de alimentare cu plicuri A (standard). Tava universală: 52 - 300 g/mp Casetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mp Duplex: 52 - 220 g/mp
Formate de hârtie acceptate	10 secunde sau mai puțin* *Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe eșajul panoului tactil Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
Greutăți acceptate ale suporturilor	10 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
Timp de încălzire (Modul de pornire rapidă: Pornit)	565 x 687 x 891 mm
Dimensiuni (l x A x H)	1168 x 1116 mm
Spațiu de instalare (l x A)	Aprox. 74,7 kg, inclusiv tonerul
Greutate	

## SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare	O față (alb-negru/color): până la 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 20/20 ppm (A4R), până la 15/15 ppm (A3) Față-verso (alb-negru/color): Până la 26/26 ipm (A4, A5R), până la 20/20 ipm (A4R), Până la 15/15 ipm (A3)
---------------------	---

Rezoluție de imprimare (dpi)

Limbaje de descriere a paginii

Imprimare directă

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

Imprimare standard SO

Fonturi

Funcții de imprimare

Sistem de operare

## SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere

Timp de ieșire a primei copii

Rezoluție de copiere (dpi)

Copii multiple

Densitate copie

Mărire

Funcții de copiere

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

Originale și greutăți acceptate

Formate de hârtie acceptate

Până la 1200 x 1200

Standard: UFR II, PCL6  
Opțional: Adobe® PostScript®3™

Tipuri de fișiere acceptate:

RU: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Destinație de rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online și Universal Print de la Microsoft  
O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS

Fonturi PS: 136 Roman

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap,

2 fonturi OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T\* (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare\*\*

\* Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1

\*\* Necesită opțiunea KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE D1

Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)  
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)  
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)

O față (alb-negru/color):

până la 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 20/20 ppm (A4R), până la 15/15 ppm (A3)

Față-verso (alb-negru/color):

până la 13/13 ppm (A4, A5R), până la 10/10 ppm (A4R),

până la 7/7 ppm (A3)

(A4, alb-negru/color): aprox. 7,0/8,7 secunde sau mai puțin

600 x 600

Până la 999 de exemplare

Automată sau manuală (9 niveluri)

25-400 % (trepte de 1 %)

Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip de original, Mod de intrerupere, Carte pe două pagini, Original față-verso, Sortare, Creare lucrare, N pe 1, Originale de formate diferite, Claritate, Ștergere cadru, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Original de format atipic, Mod color, Copiere rezervată, Mostră copiere

Standard: alimentator automat de documente duplex [față-verso pe față-verso]  
Opțional: capac simplu Y3

Până la 100 de coli

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale

Greutate hârtie alimentator de documente:

Scanare o singură față: 30 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)

Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 431,8 mm

Format hârtie alimentator de documente:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Format personalizat: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageRUNNER C3326i

<b>Viteză de scanare</b>	DADF (ipm: alb-negru/color, A4): Scanare o singură față: 70/70 (300 dpi, trimitere), 51/42 (600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 35/35 (300 dpi, trimitere), 25,5/25,5 (600 dpi, copiere)	<b>SPECIFICAȚII DE SECURITATE</b>	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)
<b>Rezoluție de scanare (dpi)</b>	Scanare pentru copiere: până la 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (trimitere, alb-negru) până la 600 x 600, (la cerere, alb-negru) până la 600 x 600 (trimitere, color) până la 300 x 300, (la cerere, color) până la 300 x 300 Scanare pentru fax: până la 600 x 600	<b>Controlul autentificării și al accesului</b>	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator*), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permisiune/restricționare transmisii prin driverul de fax, permisiune/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME)
<b>Specificații de scanare la cerere</b>	SO acceptat: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Securitatea documentelor</b>	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator*), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permisiune/restricționare transmisii prin driverul de fax, permisiune/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME)
<b>Metodă de scanare</b>	Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitiv mobil, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online/Online Express)	<b>Securitatea rețelei</b>	Inițializare stocare standard, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protecția integrității software-ului MFD, verificarea integrității software-ului MFD și Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) cu recuperare automată a sistemului (verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime cu McAfee Embedded Control)
<b>SPECIFICAȚII DE TRIMITERE</b>		<b>Administrarea și verificarea dispozitivului</b>	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate, autentificare prin doi factori pentru gestionare la distanță
<b>Destinație</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, opțional: Super G3 FAX	<b>SPECIFICAȚII DE MEDIU</b>	
<b>Agendă</b>	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)	<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)
<b>Rezoluție de trimitere (dpi)</b>	Trimitere: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normală), 200 x 200 (fină), 200 x 400* (superfină), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafină), 600 x 600* La cerere: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Modul color este numai alb-negru	<b>Sursă de alimentare</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4A
<b>Protocol de comunicație</b>	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)	<b>Consum de energie</b>	Maxim: aprox. 1.500 W În standby: aprox. 44 W*1 În modul inactiv: aprox. 2,0 W*2, aprox. 1,0 W*3 *1 Valoare de referință: măsurată pe o unitate *2 Mod de alimentare LAN wireless DEZACTIVAT *3 Mod de alimentare LAN wireless ACTIVAT **2*3 Modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile din cauza anumitor setări.
<b>Format fișiere</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină	<b>Niveluri de zgomot (alb-negru/color)</b>	Consum tipic de energie (CTE)*: 0,32 kWh Notă: Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A. Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> <b>Nivel de putere acustică (LWA,m)</b> Activ (o față): 6,0 B*1, 0,3 B*1  <b>Presiune acustică (LpAm)</b> Lângă imprimantă: Activ (o față): 46 dB*1
<b>Funcții de trimitere universală</b>	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original	<b>Standarde</b>	Blue Angel (cerere depusă)
<b>SPECIFICAȚII FAX</b>		<b>CONSUMABILE</b>	
<b>Număr maxim de linii de conectare</b>	1	<b>Cartuș de toner</b>	Toner negru/cyan/magenta/galben C-EXV 65
<b>Viteză modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Capacitate toner</b>	(Capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 5%) TONER negru C-EXV 65: 17.500 de pagini TONER CYAN/MAGENTA/GALBEN C-EXV 65: 11.000 de pagini
<b>Metodă de compresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Rezoluție (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)		
<b>Mărime fișier trimitere/recepție</b>	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt		
<b>Memorie FAX</b>	Până la 30.000 de pagini		
<b>Apelări rapide</b>	Max. 200		
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 199 apelări		
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 256 adrese		
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Da		
<b>Funcții de fax</b>	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială		
<b>SPECIFICAȚII DE STOCARE</b>			
<b>Suport de stocare</b>	Standard: memorie USB		



# SPECIFICAȚII TEHNICE

# imageRUNNER C3326i

## SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMATEI

Urmărire și raportare  
Instrumente de  
gestionare de la distanță

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
ScanGear

Software de scanare

## OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Casetă de alimentare

Casetă de alimentare AW1:

Capacitate de alimentare cu hârtie: 550 de coli x  
2 (1.100 de coli) (80 g/mp)  
Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată,  
carton, hârtie de corespondență, folie  
transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet  
Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R,  
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm – 304,8 x  
457,2 mm  
Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp  
Sursă de alimentare: de la unitatea principală  
Dimensiuni (l x A x H): 565 x 635 x 248 mm  
Greutate: aprox. 16,0 kg

## OPȚIUNI DE IEȘIRE

Tavă interioară

Tavă interioară bidirecțională M1:

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp)  
Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R,  
A6R, B4, B5, B5R: 100 de coli  
Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R,  
A6R, B5, B5R: până la 250 de coli  
SRA3, A3, A4R, B4: până la 100 de coli  
Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp  
Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm  
Greutate: aprox. 0,7 kg

Tavă de copiere

Tavă de copiere T2:

Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 de coli  
A3, A4R, B4: 75 coli  
Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm  
(atașată la unitatea principală, când tava de  
extindere este extinsă) Greutate: aprox. 0,5 kg

## Dispozitiv de finisare intern

Dispozitiv de finisare intern L1:

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp):  
Tava superioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 50 de  
coli  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:  
aprox. 50 de coli  
Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de  
coli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de  
coli  
A6R: 30 de coli  
Plic: 10 coli  
Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp  
Poziție de capsare: în colț, dublă  
Capacitate de capsare:  
A4, B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp)  
A4R: 40 de coli (52 – 90 g/mp)  
A3, B4: 30 de coli (52 – 90 g/mp)  
Capsare Eco:  
A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 – 64 g/mp)  
8 coli (65 – 81,4 g/mp)  
6 coli (82 – 105 g/mp)  
Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)  
Dimensiuni (l x A x H): 575 x 525 x 225 mm (când  
tava de extindere este extinsă)  
Greutate: aprox. 9,1 kg

## Perforator intern cu 2/4 găuri

Perforator intern cu 2/4 găuri D1 (necesită  
dispozitivul de finisare intern L1):  
Două sau patru găuri  
Greutate acceptată hârtie perforată:  
52 – 300 g/mp  
Format acceptat al hârtiei de perforat:  
Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Patru găuri: A3, A4

## Perforator intern cu 4 găuri

Perforator intern cu 4 găuri D1 (necesită  
dispozitivul de finisare intern L1):  
Patru găuri  
Greutate acceptată hârtie perforată:  
52 – 300 g/mp  
Formate acceptate hârtie perforată: A3, A4, A4R,  
A5, B4, B5, B5R

## ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri  
Altele

Accesoriu cititor de carduri IC B4  
Capac simplu Y3

## OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1  
Kit imprimantă PS CS1  
Kit opțional de stocare a datelor A1  
Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere  
universală A1  
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru  
trimiteri universale C1  
Kit de imprimare coduri de bare D1  
Kit de interfață pentru controlul copierii D1  
Placă FAX Super G3 BN1  
Kit pentru fax la distanță A1

Stocarea datelor

Opțiuni de trimitere

Imprimare coduri de bare

Accesorii de sistem

Accesorii pentru fax

## ALTE OPȚIUNI

Accesorii de  
accesibilitate

Cartușe de capse

Mâner de acces ADF A1  
Kit de reglare a suporturilor A1  
Capse P1

## Software și soluții



## Compatibilitate



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2023